

**ENVIRO**

TM

# 82 Barricade

## Scellant / Fini à planchers

### ENTRETIEN DE PLANCHERS ET TAPIS

- Un mélange de polymères acryliques possédant d'excellentes propriétés de protection.
- Résiste à la pénétration de plus de 30 agents tachants et salissants des plus communs.
- Durabilité excellente, idéal pour récurage et nouvelle finition de plancher.
- Recommandé pour régénérer et polir à l'aide d'une polisseuse rotative atteignant 1000 rpm.
- Approuvé UL pour résistance aux glissades.

#### MODE D'EMPLOI :

##### DÉCAPAGE ET NOUVELLE FINITION

- Avant l'application, enlevez les vieilles couches de fini à l'aide du Décapant sans frottage ES #85 ou du Décapant Concentré Clean Cut ES #90.
- Ramassez la solution de décapage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquide.
- Rincez adéquatement et neutralisez la surface du plancher
- Appliquez 2 à 4 couches de BARRICADE Scellant/Fini à plancher ES # 82

**EMBALLAGE :** Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%). Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100 %).

**TOXICITÉ :** L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non toxique d'après la réglementation du **SIMDUT**.

**TOXICITÉ AQUATIQUE :** Le produit excède le taux reconnu des standards de toxicité critique pour les poissons, les invertébrés et les algues, quand le produit est utilisé au niveau de dilution recommandée.

**CLASSIFIÉ UL :** Produits de recouvrements et finis à planchers classifiés par Underwriters Laboratories Inc. pour résistance aux glissages seulement. 18RL – FTM-1.

**CERTIFIÉ :** Programme environnemental Choice  
CCD-147A- Produits d'entretien des sols rigides.

- Laissez sécher au moins 15 minutes entre chaque couche.

##### RÉCURAGE ET NOUVELLE APPLICATION

- Nettoyez la surface à l'aide d'une vadrouille sèche.
- Récurer avec le Nettoyant tout usages ES # 70 ou ES # 91 et rincez.
- Appliquez BARRICADE Scellant/Fini à plancher ES #82 à l'aide d'une vadrouille de finition.

##### RÉGÉNÉRER ET POLIR

- Idéal pour régénérer et polir à l'aide d'une polisseuse rotative atteignant 1000 rpm.

##### FORMATS :

3.78 L (1.0 gal ÉU) et 18.9 L (5.0 gal ÉU)

**ÉLIMINATION :** Éliminez la quantité de produit non utilisé d'après les règlements d'États et locaux. Placez le contenant vide au recyclage.

**PROTECTION PERSONNELLE :** Référez-vous à la FSDP (MSDS) pour les directives et/ou la protection requise.

**SANTÉ & SÉCURITÉ :** Le produit a une odeur légère, solvant sécuritaire et système de surfactifs.

##### Le produit ne contient pas :

- |   |      |           |
|---|------|-----------|
| ▪ Formaldéhyde  | CAS# | 50-00-0   |
| ▪ Éther de glycol DN  | CAS# | 111-77-3  |
| ▪ Éther de poly(oxyéthylène) nonyl phénol   | CAS# | 9016-45-9 |
| ▪ Éther de glycol DE  | CAS# | 111-90-0  |
| ▪ Phthalate de dibutyle   | CAS# | 87-74-2   |
| ▪ Éther d'éthylène glycol monobutyle  | CAS# | 111-76-2  |
| ▪ Zinc ou autres métaux lourds pour perturber le procédé naturel de biodégradation. |      |           |

**CERTIFIÉ GS-40 :** Ce produit est en accord avec les critères environnementaux de **Green Seal™** pour les produits d'entretien de planchers industriels et institutionnels d'après leur seuil réduit de toxicité pour les humains et au niveau aquatique et pour leur potentiel réduit de production de brouillard (smog).

#### DISTRIBUÉ PAR :



TM / MC enregistrée de :  
Enviro-Solutions Ltd.  
Peterborough, Ontario K9J 9N4  
Burlington, VT 05401  
Tél sans frais : 1-877-674-4373  
Télécopieur : (705) 745-7358  
www.enviro-solution.com

Enviro-Solutions.....  
Bon produit, propre