

ENVIRO

TM

97 Fini à plancher Sans Zinc

ENTRETIEN DE PLANCHERS ET DE TAPIS

- Planchers à circulation intense et très lustrés jour après jour
- Durable, résiste aux taches et marques noires de chaussures
- Conçu pour polissage UHV (UHS)
- Planchers faciles de nettoyage et d'entretien
- Approuvé UL, résistance aux glissades

MODE D'EMPLOI :

DÉCAPER ET REFAIRE LE FINI

1. Avant l'application, enlevez les vieilles couches avec Scrub Free ES #85 ou le Décapant concentré Clean Cut ES #90
2. Ramassez la solution à l'aide d'un aspirateur pour liquide
3. Rincez et neutralisez adéquatement le plancher. Aucun scellant requis sauf s'il s'agit d'une nouvelle surface, d'un plancher très poreux, ou à circulation intense. Si c'est le cas appliquez 1 ou 2 couches de Scellant/Fini Barricade ES #82.
4. Appliquez 3 à 4 couches de Fini à plancher sans Zinc ES #97.
5. Attendez au moins 15 minutes après le séchage entre chaque couche avant de toucher la surface.

RÉCURER ET REFAIRE LE FINI

1. Refaites le Fini toutes les 4 à 8 semaines, ou aux besoins.
2. Passez la vadrouille sèche sur le plancher

3. Récurrez à l'aide d'un tampon bleu ou vert et le Nettoyant tout usages ES #70 ou ES # 91
 4. Rincez et laissez sécher
 5. Appliquez 1 – 2 couches de Fini à plancher sans Zinc ES #97
- #### NETTOYAGE ET RESTAURATION DU LUSTRE
- Passez la vadrouille à tous les jours
 - Polissez régulièrement – Tampon Aqua recommandé. N'utilisez pas de tampon en peau de porc.

NETTOYAGE ET POLISSAGE

Auto-récurseuse

- Passez la vadrouille sèche
- Nettoyez avec le Nettoyant neutre ES #84 ou ES Restore – Utilisez un tampon rouge.
- Laissez sécher le plancher – Polissez au tampon Aqua

Vadrouille et seuil

- Passez la vadrouille sèche
- Passez la vadrouille humide avec le Nettoyant neutre ES #84 ou ES Restore
- Aucun rinçage requis
- Laissez sécher – Polissez à l'aide d'un tampon Aqua.

FORMATS :

3.78 L (1.0 gal ÉU) et 18.9 L (5.0 gal ÉU)

ÉLIMINATION : Éliminez la quantité de produit non utilisé d'après les règlements d'États et locaux. Placez le contenant vide au recyclage

PROTECTION PERSONNELLE : Réferez-vous à la FSDP (MSDS) pour les directives et/ou la protection requise.

EMBALLAGE : Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%). Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100%).

TOXICITÉ : L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non toxique d'après la réglementation du **SIMDUT**

CERTIFIÉ : Programme environnemental Choice
CCD – 147A – Produits d'entretien des sols rigides

SANTÉ & SÉCURITÉ : Le produit a une odeur légère, solvant sécuritaire, système de surfactifs.

Le produit ne contient pas :

Formaldéhyde	CAS #	50-00-0
Éther de glycol DM	CAS #	111-77-3
Éther de poly(oxyéthylène) nonyl phénol	CAS #	9016-45-9
Phtalate de dibutyle	CAS #	87-74-2
Éther de diéthylène glycol monobutyle	CAS #	112-34-5
Éther d'éthylène glycol monobutyle	CAS #	111-76-2

CERTIFIÉ GS-40 : Ce produit est en accord avec les critères environnementaux de **Green Seal™** pour les produits d'entretien de planchers industriels et institutionnels d'après leur seuil réduit de toxicité pour les humains et au niveau aquatique et pour leur potentiel réduit de production de brouillard (smog)

ENVIRO

TM / MC enregistrée de :
Enviro-Solutions Ltd.
Peterborough, Ontario K9J 8N4
Burlington, VT 05401
Tél sans frais : 1-877-674-4373
Télécopieur : (705) 745-7358
www.enviro-solution.com

DISTRIBUÉ PAR :

Enviro-Solutions.....
Bon produit, propre