BIO-ENZYMATIC

ENVIRO Solutions™ 210

CONTRÔLE ET TRAITEMENT BIO ACTIF DE CAPTEUR À GRAISSE

Un produit biologique spécialement formulé pour son usage dans les canalisations et les capteurs à graisse. Un mélange parfait de micro-organismes, ingrédients nutritifs, stimulants et agents tensiosactifs qui enlève et liquéfie la graisse pour accélérer le procédé de biodégradabilité. Contrôle les odeurs indésirables, dégrade l'accumulation de graisse et d'huile.

- **Est un produit pour capteur à graisse hautement concentré pour travaux intenses dans les cuisines, la restauration et usine de traitement des aliments.**
- **Ses applications communes sont le traitement des capteurs à graisse de cuisine, capteurs à graisse de traitement des aliments, usines de traitement des eaux usées, etc.**
- **Il s'agit d'un mélange synergique de micro-organismes hautement spécialisés sélectionnés d'après leur activité enzymatique propre et agissant contre des substrats spécifiques, (gras, huile, graisse, protéines, amidon et hydrates de carbone).**
- **Il présente une performance de dégradation organique exceptionnelle dans un environnement aérobie ou anaérobie.**

Le produit garde efficace les fonctions des capteurs à graisse. Il travaille en conjonction avec des organismes indigènes pour former un bio film actif mince qui s'agrippe aux parois intérieures des tuyaux et des capteurs à graisse. Ces bactéries hautement actives continuent à se proliférer sur la surface en dégradant la graisse et les matières organiques qui reposent dans les dépôts des canalisations et dans les déchets évacués. Ces nouvelles bactéries qui se régénèrent, continuent à éliminer la graisse et les matières organiques de plusieurs façons. En plus de continuer à développer ce bio film actif, elles peuvent se rendre jusqu'au déchets évacués et coloniser tous les tuyaux qu'elles parcourent jusqu'à ce point. Ou, elles peuvent se proliférer dans le réservoir d'évacuation lui-même où elles continuent à éliminer la graisse et les matières organiques. Elles activent tout le système pour l'enlèvement de la graisse. Un ajout régulier de ce produit microbien maintient l'efficacité du système à son rendement optimal.

Les capteurs à graisse sont conçus pour contenir la graisse et prévenir son passage jusqu'au effluents. Cependant puisque les micro-organismes peuvent survivre dans les capteurs à graisse, les microbes naturels demeurent toujours présents. Certaines graisses et matières organiques sont défaites pour nourrir les microbes naturels. En remplaçant ces souches, par des souches hautement spécialisées pour digérer les graisses, nous pouvons dégrader de plus importante quantité de graisses.

MODE D'EMPLOI :

Il est recommandé de verser un dosage tous les jours, car l'efficacité du produit est réduite par les eaux utilisées de façon journalière.

Format de capteur	Dosage initial	Entretien
de 50 à 200 gallons	500 mL (20 on)	350 à 500 mL/jour (14 à 20 on/jour)
de 250 à 500 gallons	1 L (1 pinte)	500 à 650 mL/jour (20 à 26 on/jour)

Pour un capteur de plus de 500 gallons, nous vous suggérons de consulter votre représentant d'Enviro-Solutions.

FORMAT :

4.0 L (1.058 gallons EU)
20 L (5.29 gallons EU)

HDPE

EcoLogo

Additifs pour drain ou boîte à graisse – CCD-113

Distribué par :

ENVIRO Solutions™

TM / MC enregistrée de :
Enviro-Solutions Ltd.
Peterborough, Ontario K9J 8N4
Barre, VT 05641
Tél sans frais : 1-877-674-4373
Télécopieur : (705) 745-7358
www.enviro-solution.com

ISO 9001:2000 Registered

Modifié - 2009/12/10