



RESTORE

™ Améliore résistance aux glissades
Rétabli le lustre

ENTRETIEN DE PLANCHERS ET DE TAPIS

- Un composé de nouvelle technologie pour la restauration des sols, spécialement conçu pour nettoyer, polir et améliorer la résistance aux glissades en une seule étape pour tous les genres de planchers.

MODE D'EMPLOI :

Planchers souillés légèrement

- Dépoussiérez le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche
- Diluez 45 – 60 mL (1½ - 2 on) de Restore dans 3.78 L (1.0 gal ÉU) d'eau,
- Passez la vadrouille humide, pour les grandes surfaces utilisez une auto-récureuse.
- Laissez sécher.

Applications de restauration à la vadrouille et nettoyage

- Dépoussiérez le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche
- Diluez 90 – 120 mL (3 – 4 on) de Restore dans 3.78 L (1 gal ÉU) d'eau
- À l'aide d'une vadrouille propre, appliquez la solution sur le plancher avec la technique d'un passage de vadrouille humide.
- Laissez agir durant 3 – 5 minutes, puis ramassez la solution.
- Laissez sécher, puis polir avec un tampon en poil naturel.

RESTAURATION SPRAY BUFF

1. Dépoussiérez le plancher à l'aide d'une vadrouille sèche.
2. Diluez 360 mL (12 on) de Restore dans 3.78 L (1.0 gal ÉU) d'eau
3. Appliquez libéralement à l'avant de la polisseuse et continuez jusqu'à l'obtention d'un lustre élevé

RESTAURATION AVEC AUTO-RÉCUREUSE

1. Diluez 90 – 120 mL (3 – 4 on) de Restore dans 3.78 L (1.0 gal ÉU) d'eau
2. Récurez à l'aide d'un tampon rouge, procédure de 2 passages
3. Laissez sécher
4. Polissez avec une machine à plancher et un tampon de polissage.

AVANTAGES

VERSATILE – Nettoie, poli, restaure et améliore la résistance aux glissades

ÉCONOMIQUE – Économise des coûts et réduit le besoin de décapage

SÛR – Compatible avec tous les genres de planchers

PROTÈGE – Résiste aux saletés, taches, éraflures et égratignures

FORMATS :

3.78 L (1.0 gal ÉU) et 2.0 L (0.53 gal ÉU)

Attention : Conservez éloigné du gel

EMBALLAGE : Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%).
Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100%).

SANTÉ & SÉCURITÉ : Aucun des ingrédients de nos produits sont mentionnés sur les listes légales de non utilisation. Ininflammable et non corrosif au niveau de dilution recommandée.

CLASSIFIÉ : UL Produits de recouvrements et finis à planchers classifiés par Underwriters Laboratories Inc. pour résistance aux glissades seulement. 18 RL – FTM-1.

RESSOURCES RENEUVELABLES NATURELLEMENT :: Lorsqu'il est possible, nous favorisons l'utilisation d'ingrédients de ressources renouvelables naturellement, telles que : grains, l'huile de maïs, l'huile d'amande de palmier, l'huile de noix de coco, jus de canne à sucre et du glucose.

TOXICITÉ : L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non-toxique d'après la réglementation du SIMDUT.

CERTIFIÉ : Programme environnemental Choice
CCD-147A-C Produits d'entretien des sols rigides.



DISTRIBUÉ PAR :

TM / MC enregistrée de :
Enviro-Solutions Ltd.
Peterborough, Ontario K9J 8N4
Burlington, VT 05406
Tél sans frais : 1-877-674-4373
Télécopieur : (705) 745-7358
www.enviro-solution.com

Choisissez sagement.....
Éprouvé, Bon, Vert et Propre