

**ENVIRO**

TM

# 89 Blockade

## Scellant acrylique à base d'eau pour béton

### ENTRETIEN DE PLANCHERS ET DE TAPIS

#### APPLICATIONS DU PRODUIT :

- Un scellant thermoplastique, tout acrylique à base d'eau pour le béton, le terrazo et autres sols et murs de maçonnerie.
- Recommandé pour entrepôts, usines de transformation des aliments et autres usines du même genre.
- Non recommandé pour les garages d'autos, ou autres, ateliers de mécanique, tout endroit où il pourrait y avoir présence de liquide à frein ou du pétrole.

#### MODE D'EMPLOI:

- Lisez la Fiche signalétique et l'étiquette du produit pour connaître les directives complètes du mode d'emploi.
- La température devrait être d'au moins 10° C (50° F) lors de l'application du produit.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, attendez au moins 8 heures avant de laisser l'équipement lourd rouler de nouveau sur le plancher.
- Pour des résultats maximaux, attendre au moins 24 heures.

#### AVANTAGES :

- Application rapide – Séchage rapide
- Odeur légère
- Résistance excellente à la présence d'eau
- Recouvre complètement son aspect original lorsque l'eau est enlevée
- Scellant de haut niveau de résistance
- Excellente résistance aux taches suivantes :

- ~ Taches d'aliments
- ~ à l'huile à moteur usagée
- ~ à l'eau
- ~ solution 10% d'hydroxyde de sodium
- ~ solution 10% de chlorure de calcium
- ~ solution 10% de chlorure de sodium

- Ne jaunit pas
- Approuvé UL pour résistance aux glissements

**FORMATS:** 18.9 L (5.0 gal ÉU)

**EMBALLAGE :** Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%).  
Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100%).

**TOXICITÉ :** L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non toxique d'après la réglementation du SIMDUT.

**SANTÉ & SÉCURITÉ:** Aucun des ingrédients de nos produits sont mentionnés sur les listes légales de non utilisation. Ininflammable et non corrosif au niveau recommandé d'utilisation

**ENVIRO**

DISTRIBUÉ PAR :

TM / MC enregistrée de :  
Enviro-Solutions Ltd.  
Peterborough, Ontario K9J 8N4  
Burlington, VT 05406  
Tél sans frais : 1-877-674-4373  
Télécopieur : (705) 745-7358  
[www.enviro-solution.com](http://www.enviro-solution.com)

**Choisissez sagement.....**  
**Éprouvé ; Bon, Vert et Propre**