



Anti-Stat

™ Fini anti-statique pour planchers

ENTRETIEN DE PLANCHERS ET DE TAPIS

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Base : Polymère acrylique

Description : Émulsion acrylique aqueuse, Non dangereux tel que défini d'après l'article (29CFR 1915.4)

Résistance à l'abrasion

Dissolvant : Eau

Stabilité gel / dégel : Excède 3 cycles à -10°C

Stabilité thermique : Excède 50°C / mois

Humidité relative : Variable de 30–60% HR

pH : 8.5

Résistance au glissement : Approuvé UL pour la résistance au glissement.

Solide : 20%

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES :

Taux de désintégration statique *-- Se dissipe en moins de 0,02 sec (FTM) sous une charge de 5,000 volts. Méthode standard d'analyse Féd 101 C, méthode 4046.

Résistivité de surface ** -- 10^6 -- 10^9 (ohms/square) d'après l'analyse ASTM-D 257.

* Excède les normes militaires MIL-B-81705B Féd, FTM 101 C, méthode 4046 Spécifications NFPA pour une désintégration électrique.

** Excède les normes de résistivité de surface, méthode d'analyse ASTM-D-257 et résistance aux surfaces, normes ESD S11.11

AVANTAGES :

- Aide à prévenir la dissipation d'une charge statique.
- Ne s'abîme ni ne disparaît lors de l'entretien normal
- Élimine l'utilisation de tuiles ou carpettes de conduction de contrôle du statique
- Procure un lustre élevé clair et un fini durable
- Répond à des procédures d'entretien variées.
- Efficace sous une humidité relative (HR) de 12%

FORMATS :

3.78 L (1.0 gal ÉU)

18.9 L (5.0 gal ÉU)

EMBALLAGE : Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%). Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100%).

TOXICITÉ : L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non toxique d'après la réglementation du **SIMDUT**.

SANTÉ & SÉCURITÉ : Aucun des ingrédients de nos produits sont mentionnés sur les listes légales de non utilisation. Ininflammable et non corrosif au niveau de dilution recommandée.



DISTRIBUÉ PAR :

TM / MC enregistrée de :
Enviro-Solutions Ltd.
Peterborough, Ontario K9J 8N4
Burlington, VT 05406
Tél sans frais : 1-877-674-4373
Télécopieur : (705) 745-7358
www.enviro-solution.com

Choisissez sagement.....
Éprouvé ; Bon, Vert et Propre