



96 HIGH TRAFFIC

Finis à planchers

Circulation intense

ENTRETIEN DE PLANCHERS ET DE TAPIS

AVANTAGES :

- Pour des planchers lustrés super brillant jour après jour
- Durable, résistance aux taches / marques de talons
- Conçu pour systèmes de polissage UHV (UHS)
- Facile à nettoyer, facile d'entretien
- Approuvé UL pour résistance au glissement

MODE D'EMPLOI :

DÉCAPER ET REFAIRE LE FINI (Strip & recoat)

- Avant l'application, enlevez les vieilles couches de fini à l'aide du décapant sans frottage ES #85 ou du décapant Clean Cut concentré ES #90.
- Ramassez la solution de décapage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur pour liquide.
- Rincez et neutralisez adéquatement le plancher. Aucun scellant n'est requis.
- Appliquez 3 à 4 couches du Fini à planchers High Traffic ES #96
- Attendre au moins 15 minutes de séchage entre les couches.

RÉCURER ET REFAIRE LE FINI (Scrub & recoat)

- Refaites la couche à toutes les 4 à 8 semaines ou lorsque requis
- Nettoyez le sol à l'aide d'une vadrouille sèche
- Récurer à l'aide d'un tampon bleu ou vert et le Nettoyant général tout usages ES #70
- Rincez et laissez sécher
- Appliquez 1 ou 2 couches du Fini à planchers High Traffic ES #96

NETTOYER ET RESTAURER LE FINI

- Passez la vadrouille sèche à tous les jours
- Polissez régulièrement

NETTOYER ET POLIR

Auto laveuse/ réseuseuse (automatic scrubber) :

- Passez la vadrouille sèche
- Nettoyez à l'aide du Nettoyant neutre ES #84 en utilisant un tampon rouge
- Laissez sécher le plancher et polissez

Vadrouille et seau (mop & bucket) :

- Passez la vadrouille sèche
- Nettoyez à l'aide du Nettoyant neutre ES #84 en utilisant une vadrouille humide
- Aucun rinçage n'est requis
- Laissez sécher et polissez

FORMATS :

18.9 L (5.0 gal ÉU)

SANTÉ & SÉCURITÉ : Le produit a une odeur légère, solvant sécuritaire et un système de surfactifs.

Le produit ne contient pas :

Formaldéhyde	CAS #	50-00-0
Éther glycolique DM	CAS #	111-77-3
Nonyl-phénol	CAS #	9016-45-9
Phtalate de dibutyle	CAS #	87-74-2
Éther monobutyle diéthylène glycol	CAS #	112-34-5
Éther monobutyle éthylène glycol	CAS #	111-76-2

EMBALLAGE : Quand il est possible, les bouteilles et chaudières sont fabriquées de fibres de matière plastique recyclées (10 – 25%). Peuvent être recyclées là où les facilités existent. Les boîtes sont fabriquées de cartonnages recyclés (94 – 100%).

TOXICITÉ : L'absorption de façon orale ou par contact dermique à un niveau plus ou moins grave est considérée non toxique d'après la réglementation du **SIMDUT**.



DISTRIBUÉ PAR :

TM / MC enregistrée de :
Enviro-Solutions Ltd.
Peterborough, Ontario K9J 8N4
Burlington, VT 05406
Tél sans frais : 1-877-674-4373
Télécopieur : (705) 745-7358
www.enviro-solution.com

Choisissez sagement.....
Éprouvé ; Bon, Vert et Propre